

**100%  
ЛИТЬЕВОЙ  
АКРИЛ**

Ванны «1МарКа» изготавливаются из цельного листа **толщиной до 4 мм**, полностью (*по всей толщине листа*) состоящего из **100% сантехнического литьевого акрила!** Свойства литьевого акрила позволяют производить **ванны самых разнообразных форм и размеров**. Акриловые ванны **легкие и прочные**, не гремят, долго сохраняют температуру воды. Дополнительный большой плюс – это глянцевая и непористая поверхность, которая **гарантирует потребителю первоначальную белизну даже через много лет**, имеет высокую ремонтопригодность, легко моется и **обладает антибактериальными свойствами**.

#### Отличия 100% литьевого акрила от АБС/ПММА

АБС/ПММА часто выдают за акрил, но на самом деле это «сэндвич» – обычный пластик, покрытый минимальным (0,5 мм) слоем экструзионного акрила. Такой тонкий слой акрила быстро подвергается повреждениям как механическим, так и из-за перепада температур, т.к. два разных материала имеют разные характеристики расширения при нагревании и охлаждении. Таким образом создается возможность для проникновения влаги и бактерий в слой гигроскопичного пластика. Ванна теряет белизну, достаточно быстро покрывается сеткой микротрещин, которые не поддаются ремонту и полировке, в отличие от 100% литьевого акрила.



#### Взгляд под электронным микроскопом на профиль поверхности

АБС/ПММА имеет шероховатую структуру поверхности, подверженную воздействию агрессивной окружающей среды.

100% литьевой акрил имеет глянцевую непористую поверхность, которая фактически защищает сама себя от осаждения грязи и препятствует развитию бактерий.

АБС/ПММА не используется европейскими производителями в изготовлении сантехнических изделий, тогда как ванны из 100% литьевого сантехнического акрила по достоинству оценены европейскими потребителями.

Помимо плюсов в свойствах самого материала и правильного, проверенного многолетним опытом, изготовления, ванны «1МарКа» имеют целый ряд отличительных особенностей:

#### Улучшенная конструкция рамы



- › Прочная конструкционная сталь;
- › Защитное полимерное покрытие;
- › Оптимальное расположение несущих опор для равномерного распределения нагрузки;
- › Двукратный запас прочности (до 1000 кг);
- › Широкий диапазон регулировки ножек (по высоте);
- › Оцинкованные шпильки.

#### Оптимальная эргономика

- › Глубина ванны (до 58 см) в сочетании с улучшенной эргономикой позволяет получить максимальный эффект от водных процедур.



#### Удобная съемная панель

- › Крепление панели на пружинах, разработанное специалистами нашей компании, обеспечивает простоту установки, а при необходимости – быстрый монтаж и демонтаж.



### Усиленная конструкция борта

Борта ванны по всему периметру укреплены методом формования стеклоровингом закладных из композитного материала, что придает им дополнительную прочность и предоставляет широкие возможности для установки любого гидромассажного оборудования и декоративных элементов.



### Дополнительная устойчивость



Настенные крепежные элементы придают ванне дополнительную устойчивость.

### Улучшенный сток воды

Горизонтальные плоскости ванны выполнены с уклонами, обеспечивающими стекание капель воды с бортов ванны.



Срок гарантии – 15 лет.

Срок гарантии при покупке в фирменных магазинах «Центр ванн» - 20 лет

Говоря о специфике наших ванн, нельзя не сказать о гидромассажном оборудовании, благодаря которому принятие ванны превращается в истинное наслаждение. Чтобы Вы испытывали исключительно приятные эмоции, мы постарались продумать все детали:

- › Большой выбор функций гидромассажа.
- › Турборежим, обеспечивающий увеличение мощности гидромассажа на 50%.
- › Компактная помпа нового поколения с увеличенным сроком службы.
- › Регулировка направления струи воды с функцией закрытия.
- › Наполнение ванны через форсунки обеспечивает дополнительный комфорт (в том числе бесшумность), более того – профилактическую прочистку гидросистемы.
- › Возможность установки системы защиты от «сухого» пуска (без воды), например, в результате случайных действий детей.
- › На гидромассажное оборудование, установленное специалистами нашей компании, предоставляется гарантия 2 года.
- › Расположение двигателя гидромассажного оборудования выше уровня водозабора, конструкция форсунок и расположение под углом обвязочных шлангов обеспечивают полный слив воды из гидромассажной системы. Это предотвращает появление неприятного запаха и увеличивает срок службы работы двигателя.

**Использование только качественного материала, соблюдение всех необходимых норм в процессе изготовления, надежность и продуманность конструкции, привлекательный внешний вид, а также демократичность цен и ответственность производителя – это ванны «1МарКа».**